



# AXIALE KANAALVENTILATOREN VLAMBESTENDIG TGT ATEX Serie

TGT/6-710-3-II3DExtcIIICT135-  
50Hz



Serie buisventilatoren met verstelbare schoepen. Alle modellen hebben losse uit hoogwaardig aluminium gegoten en schoepen die zijn vastgezet in een waaiermaaf van gestanst plaatstaal. Alle modellen zijn zowel verkrijgbaar in korte als in lange (L) behuizing (m.u.v. 500 model). Geschikt voor horizontale of verticale montage. Alle modellen zijn leverbaar in korte en lange versie. Lange versie met externe aansluitdoos buiten de luchtstroom.

## Motoren

Afhankelijk van het model:

- met 3-fasige motoren met 2, 4, 6 of 8 polen.

Alle motoren zijn IP55, Klasse F isolatie.

Spanning:

- 3-fasig 230/400V-50Hz tot 3kW.

- 3-fasige 400-50Hz, voor motoren met een hoger vermogen en motoren met twee snelheden (zie Technische gegevens).

## Aanvullende informatie

Standaard luchtrichting: (B) waaier / motor.

Lange behuizing modellen omschrijving: wordt omschreven met een "L" na Schoephoek. Bijv. TGT/4-400-6/22 L-0.25.

## Op aanvraag

- Luchtrichting: (A) configuratie (motor over waaier).

- Ventilator uitgerust met 2-toeren motor.

## + Attributen



**ATEX lange behuizing "LP"**  
Groot inspectieluik op langebehuizing modellen voor ATEX versies; geeft toegang tot de motor en elektrische aansluiting



**Explosie veilig**  
Explosie veilige versie conform ATEX norm

## **+ TECHNISCHE GEGEVENS**

Unfortunately an error occurred.

"

## **+ AFMETINGEN**

Unfortunately an error occurred.

"

## + CURVES

