



ENKELAANZUIGENDE CENTRIFUGAAL VENTILATOREN **CMB / CMT Serie**

**CMB/2-200/080 1,1KW
(230V50HZ)LG VE**



Serie enkelaanzuigende centrifugaalventilatoren geschikt voor de continue afzuiging van luchtstromen tot 80°C (serie 1) of tot 150°C (serie 2 en 3). Serie direct gedreven centrifugaalventilatoren uit elektrisch gelast plaatstaal en tegen corrosie beschermd met beige epoxy-polyestercoating. Alle modellen hebben centrifugaalwaaiers met voorover gebogen schoepen van verzinkt plaatstaal. Leverbaar met 1- of 3-fasige motoren met 2, 4, of 6 polen, al naargelang het model.

Motoren

Alle motoren zijn IP55 Klasse F (1), uitgerust met levenslang gesmeerde kogellagers.

Spanning:

- 1-fasig 230V - 50 Hz
- 3-fasig 230/400V - 50 Hz of 400V - 50 Hz tot max. 3 kW
- 3-fasig 400V-50 Hz, voor hogere motorvermogens.

(zie Technische gegevens).


Ventilatoren uit serie 1 zijn uitgerust met motor gemonteerd d.m.v. B14 flens. Ventilatoren uit series 2 & 3 zijn uitgerust met motor gemonteerd d.m.v. B3 voet.

(1) Serie 1: sommige motoren zijn IP44, Klasse B (zie Technische kenmerken).

Aanvullende informatie

De uitblaas kan in verschillende uitblaasposities gericht worden zie onderstaande overzicht. Standaard uitblaaspositie: LG 270.

+ attributen



**Dynamisch
uitgebalanceerde
waaier**
Volgens de ISO1940
richtlijn.

+ GELUIDSGEGEVENS

Unfortunately an error occurred.

"

+ TECHNISCHE GEGEVENS

Unfortunately an error occurred.

"

+ AFMETINGEN

Unfortunately an error occurred.

11

+ CURVES

