



GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOREN CVB/CVT CENTRIBOX Series

CVB/4-240/240 N 373W
EXPORT *230V 50* VE



Boxventilatoren vervaardigd uit zwaar verzinkt plaatstaal en bekleed met vlamvertragende geluidsisolatie van melamineschuim (M1).

Alle modellen hebben een dubbelaanzuigende centrifugaalventilator met voorover gebogen schoepen en een aansluit box IP 55, voor bekabeling.

Alle ventilatoren voldoen aan de ERP richtlijnen.

Alle boxen kunnen standaard buiten geïnstalleerd worden.

Motoren

Leverbaar met 1- of 3-fasige motoren met 4 of 6 polen.

Alle motoren zijn IP44 of IP55 (1), Klasse F, met kogellagers en thermische beveiliging.

Spanning:

1-fasig 230 V - 50 Hz

3-fasig 230/400 V - 50 Hz


Alle motoren zijn toerenregelbaar (behalve model CVB/4-270/200-N-370W).

Alle 3 fase modellen worden toeren geregeld middels een inverter.

(1) Zie Technische gegevens.


Voor temperatuur van -10°C tot +40°C.

+ attributen



Laag geluidniveau

Geluidsisolatie van 7 mm dik vlamvertragend (M1) melamineschuim.



Waterdichte kast

Alle boxen kunnen standaard buiten geïnstalleerd worden.



Eenvoudige montage

Alle modellen worden geleverd met vier montagesteunen om de installatie te vereenvoudigen.



Kabel invoer

Vlamvertragende IP55 aansluitdoos op afstand.



Trillingdempers

Vermindert trillingen en geluidsoverbrenging op de installatie.



Ronde aansluiting

Ronde in-lijn kanaalaansluitflenzen op de aanzuig- en

uitblaasopening.

+ GELUIDSGEGEVENS

Unfortunately an error occurred.

+ TECHNISCHE GEGEVENS

Unfortunately an error occurred.

"

+ AFMETINGEN

Unfortunately an error occurred.

11

+ CURVES

