



AXIALE DAKVENTILATOREN HCTB / HCTT Serie HCTT/4-500-A-(Y)



Serie axiale dakventilatoren met horizontale uitblaas, leverbaar in twee uitvoeringen:

“B” modellen voor lucht afvoer.

“A” modellen voor luchttoevoer.

Voetplaat is vervaardigd uit verzinkt plaatstaal. Kap van geforceerd aluminium. De waaiers voor de modellen 315 tot 400 zijn vervaardigd uit spuitgegoten kunststof dat is versterkt met glasvezel. De modellen 450 tot 1000 hebben losse kunststof schoepen die in een gegoten aluminium naaf zijn vastgezet. Leverbaar met 1- of 3-fasige motoren met 4, 6, 8 of 4/8 polen.

Motoren

Alle motoren zijn IP65 (1) Klasse F (2) met thermische beveiliging (3) en levenslang gesmeerde kogellagers.

Spanning:

- 1-fasig 230 V - 50 Hz (condensator in de aansluitdoos).

- 3-fasig 400 V - 50 Hz

(zie Technische gegevens).

Alle 1-fasige modellen zijn toerenregelbaar behalve HCTB/4-560, HCTB/4-630. Alle 3-fasige modellen via een transformator.


Met uitzondering van de modellen HCTT/4-560, HCTT/4-630, Ø 710 tot 1000. Alle 1-fasige modellen zijn toeren regelbaar met een frequentie omvormer.

(1) De modellen 800 tot 1000 zijn IP55. (2) Luchtstroomtemperatuurgrenzen van -40°C tot +70°C (m.u.v. de modellen 800 tot 1000 die tot van -20°C tot +40°C gebruikt kunnen worden). (3) De modellen 800 tot 1000 zijn uitgerust met thermische beveiliging. 3 fase motoren hebben een aansluitspanning van 380-415 V. D.m.v. ster/driehoek schakeling heeft de ventilator 2 snelheden.

+ Attributen




Eenvoudige installatie
Voorzien van hijsogen



Waaiernaaf van staal
Voor lange levensduur



Dynamisch uitgebalanceerde waaier



Vogelgaas

+ GELUIDSGEGEVENS

Unfortunately an error occurred.

"

+ TECHNISCHE GEGEVENS

Unfortunately an error occurred.

"

+ AFMETINGEN

Unfortunately an error occurred.

11

+ CURVES

