



# CENTRIFUGALE KANAALVENTILATOREN ILHT Serie

ILHT/4-065 \*230/400V 50\*



Serie rechtstreeks aangedreven recht hoekige kanaal ventilatoren, ontwikkeld voor rookafzuiging bij open vuur en gecertificeerd bij F400-120 (CE-keurmerk). Alle modellen zijn geschikt voor luchtstroomtemperaturen tot 80°C. De behuizingen zijn gemaakt van hoogwaardig robuust gegalvaniseerd plaatstaal. Dankzij het flexibele ontwerp en de configuratie kunnen de ILHT ventilatoren in elke positie zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd. Alle ventilatoren bevatten een centrifugale waaier met achterover gebogen schoepen, gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. Verkrijgbaar, afhankelijk van het model, met driefasenmotoren met 4, 6, 8, 4/6, 4/8, 6/8 of 6/12 polen.

## Motoren

Alle motoren zijn IP55, klasse F isolatie.

Elektrische voeding:

- Driefasige 230/400 V 50 Hz, 1-toerenmotoren.
- Driefasige 400 V 50 Hz, 2-toerenmotoren.

(Zie kaart met gegevens).

Snelheid te reguleren door DC/AC-omzetter.

## Op aanvraag

- Eenfasige motoren.
- Snelheid van motor te regelen via spanning (ILHB/4-035, ILHB/6-035, ILHB/6-050 en ILHB/6-060).
- Dubbeldikke (dubbelwandige) panelen, inwendig bekleed met geluid- en thermische isolatie (25 mm).

## + attributen



Bevestigingen gemonteerd voor een gemakkelijke installatie

## **+ GELUIDSGEGEVENS**

Unfortunately an error occurred.

"

## **+ TECHNISCHE GEGEVENS**

Unfortunately an error occurred.

"

## **+ AFMETINGEN**

Unfortunately an error occurred.

11

## + CURVES

